

●センサー部(特殊フィルター付)

●あんどん用コンセント
(AC100V、3000Wまで使用可)●あんどん用スイッチ
(センサーのON・OFFには関係ありません)●電源部
(警報ブザー付)●家庭用プラグ
(AC100V[50/60Hz]電源)特殊フィルター
(SNS060)

仏壇専用センサーユニット SNS059……一定量以上の炎を検出できます。
火災を検知すると警報ブザーが鳴ります。

■仕様(センサー部)

品名	放火検出センサー
型番	SKH047
検出方式	紫外線検出方式(波長185~260nm)
検出角度	左右120° 上下120°
検出距離	2cmの炎で約5m
検出タイマー	1 2 4 8 16秒 5段階(瞬時検出モードあり)
電源電圧	DC7V~24V
警報出力	1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A) オープンコレクター (動作時30秒間ON)
表示灯	動作時30秒間点灯
配線	4線(電源2本 出力2本)
設置場所	屋内・屋外
温度範囲	-10℃~+60℃(結露・氷結無き事)
外形	A B S樹脂(ホワイト)
外形寸法	直径68mm 高さ25mm

特徴

●設置場所を選ばません

熱や煙センサー(一般的な火災報知器)ではその性質上、天井もしくはそれに近い、高い位置に設置する必要がありますが、このセンサーは**炎が見える場所であればどこに設置しても同じ効果を得られます。**

●炎を確実に検出

熱や煙センサーのように火災が発生することで生じる二次的な現象を捉えるのではなく、炎そのもの(一次的)に反応しますので**確実に火災を検出できます。**

●超小型サイズ

紫外線検出機としては世界最小サイズです。特殊フィルターを外した時の性能は世界最高です。

商品に関するお問い合わせ先

販売代理店

株式会社アンテック

TEL.0869-22-2155

〒701-4254 岡山県瀬戸内市邑久町豆田116-3

FAX 0869-22-3141

URL <http://www.anteck-japan.net>E-Mail info@anteck-japan.net

AVTEC

この印刷物は、お客様に有利な
内容し印刷方式を採用しています。この印刷には、環境にやさしい
大豆インクを使用しています。このr2100は、環境と健康を守る為
再生紙を使用しています。